

Technisch productblad

Vorstrijkmiddel

Diepgrond LF 1

- > gebruiksklaar
- > gekleurd
- > oplosmiddelvrij

Producteigenschappen:

Hoogwaardige kunstharst dispersie met zeer goed binnendringingsvermogen. Eenvoudige controle door blauwe kleur.

Toepassing:

Binnen en buiten als bindmiddel voor alle soorten kleefmortel, egaliseerspecie, alternatieve vochtigheidsafdichtingen en voor vochtabsorberende ondergronden.

Productgegevens:

Opslag: Droog en vorstvrij in ongeopende originele verpakking kan het product gedurende ongeveer 12 maanden bewaard worden.

Technische gegevens:

Verbruik: ca. 150 g/m²
Droogtijd op
waterabsorberende ondergrond ca. 15 min
Droogtijd op
vochtgevoelige ondergrond ca. 12 uur
Ondergrondtemp. > +5 °C
Toepassingtemp. > +5 °C

Toepassing:

Aanbevolen gereedschap:
Penseel, schuimroller met fijne poriën, kortharige veloursrol, rubberen aftrekker.

Ondergrond:

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabil en vrij van stof, verontreinigingen, olie, vet, restanten en losse deeltjes en in overeenstemming met de thans geldende normen zijn.

Op normale bouw- en minerale ondergronden zoals betonvloeren, ruwe beton, anhydriet, gipsbouwmaterialen, gebruiksklare pleister op cementbasis, gasbeton.

Vorbepandeling:

Ondergrond schoon zuigen, slijpen of vegen. Ondergrond op geschiktheid voor toepassing controleren.

Toepassing:

Met een geschikt gereedschap onverdund op de ondergrond aanbrengen. De vorming van plassen vermijden. Gereedschap na gebruik met water reinigen.